



## Copaco Serge 1%

OF	1 %
Materiaali	Lasikuitu / pvc
Kankaan paksuus	0,80 mm
Paino	620 g/m <sup>2</sup>
Pakan leveys	2700 mm
Palosuojaus	Kyllä / M1 / B1
Käyttö	ZIP/ulko/sisä/parveke

Väri	Rs	As	Ts	Tv	UV-suod.	Gtot-i	Gtot-e
1001	18	80	2,4	2,2	2,1	0,50	0,06
1010	11	88	1,2	1,2	1,2	0,53	0,09
7007	37	60	2,8	2,1	1,6	0,44	0,05
0010	6	93	1,1	1,1	1,1	0,54	0,06

**UV-suod.** UV-säteilyn läpäisy %. Osassa kankaita ei testattu.

**Gtot** Ikkunan ja screenin G-arvo yhdessä. G-arvo on auringon lämpöenergian kokonaisläpäisykerroin. Mitä pienempi luku, sitä parempi suoja auringon lämpösäteilyltä saavutetaan. Esim. G-tot arvo 0,20 tarkoittaa että yhdistelmä läpäisee 20 % auringon lämpöenergiasta.

**Gtot-i** Auringon lämpöenergian kokonaisläpäisykerroin kun screen on asennettu huoneen **sisäpuolelle**

**Gtot-e** Auringon lämpöenergian kokonaisläpäisykerroin kun screen on asennettu huoneen **ulkopuolelle**

Gtot-arvot mitattuna EN14501 standardin mukaisesti käyttäen C-tyyppin ikkunaa (kaksinkertainen lasitus argon-eristyskaasulla) C-tyyppin ikkunan G-arvo on 0,59.

